



JA-190Y Modulo comunicatore GSM

Il modulo comunicatore GSM è progettato per le centrali allarme JA-100K e JA-100KR. Serve da backup ed estensione del comunicatore LAN, che è parte integrante della centrale. Se installato, potenzia l'affidabilità della trasmissione dati a JABLOTRON CLOUD e all'ARC.

o [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



Descrizione

Il comunicatore rende possibile quanto segue:

- o gestione del sistema mediante menù vocale
- o segnalazione di eventi ad un telefono cellulare (SMS e messaggi vocali) direttamente dalla centrale

Specifiche tecniche

Alimentazione modulo	12 V DC (dalla centrale) Consumo di corrente medio: circa 40 mA (a seconda della forza del segnale GSM) Consumo corrente di picco 750 mA
Range di funzionamento per il modulo GSM	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
Classificazione	Classe sicurezza 2 ai sensi di EN 50131-1 +A1 +A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
Ambiente	II. interno generale
Organismo di certificazione	Test sicurezza
Soddisfa altresì i requisiti di	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 e EN 301 511
Identificazione chiamante (CLIP)	ETSI EN 300 089
Condizioni operative	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)